

# 乾太くん設置マニュアル改定

リンナイ株式会社

**Rinnai**

## 「ガスの接続について」

乾太くんは、排湿筒を固定したら、「**常設形ガス機器**」

という位置付けになり、ねじ接続（Uタイプ）を設置しておりましたが、

排湿口ガイドを本体から取り外せるため、設置条件に限らず、

「**移動設置形ガス機器**」となりました。

そのため、ガスコードでの接続が基本となります。

元栓が、可とう管ガス栓であれば、ねじ接続タイプを

選ぶことも可能です。



# 《ガスの接続について》

設置条件に限らずガスコード接続を  
選べますが、ガス栓に応じて、ねじ接続タイプも選べます。

■可とう管ガス栓  
Iタイプ



Lタイプ



■壁埋込型  
ガスコンセント  
(丸穴施工タイプ)



■壁埋込型  
ガスコンセント  
(Cタイプ)



■壁 ケース型  
ガスコンセント  
(上接続・背面  
接続兼用)



## ◀◀ 防火ダンパー ▶▶

乾太くんの隠ぺい部の排湿筒工事は、給湯器と同じ扱い方になっております。

ただし乾太くんの場合、必要に応じて**防火ダンパーの取付は可能**です。（2020年9月現在）

取り付ける場合は、作動温度**120℃**のものをご用意ください。  
（排湿温度は約65℃です。）



※この写真はイメージです。

## 《隠ぺい部の断熱材について》

排湿温度が約65℃のため、**基本不要**。結露対策等、必要に応じて使用してください。

## 《給気口について》

1kWあたり、8.6cm<sup>2</sup>の面積が必要です。

24時間換気の給気面積の総和が、上記面積を上回って入れば、給気口設置の必要はありません。

## 《換気口について》

設置場所に窓がある場合は、窓を開けるなどして空気の入れ替えをしてください。